

Remolque volco trasero tándem 8TRTD

M.M.A	Capacidad	Longitud	Ancho	Altura
10.000 Kg	9,9 m3	4.500 mm	2.180 mm	600 + 500 mm
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
4 ruedas 400/60 15.5 16 PLY		Freno a las 4 ruedas Ejes cuadrado de 80 mm con tambor de 300x60 en 6 espárragos		



Equipamiento de serie

Ruedas 400/60 - 15.5 PLY.
Volco mecánico con descargue trasero por gravedad formado por un cilindro de 4 expansiones para 14 Tn.
Suspensión resortes tándem con ballestas.
Freno hidráulico desde el tractor.
Freno de estacionamiento.
Pata de apoyo mecánico.
Cajón de herramientas termoplástico.

Instalación eléctrica reglamentaria:

- Luces de posición.
- Luces de freno.
- Intermitentes.

Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Barandas metálicas.
Color: Rojo.

Equipamiento opcional

Pata de apoyo hidráulico.
Pata de apoyo hidráulico con bomba.
Tornos tensores.
Bidón de agua.
Girofaro - Rotativo.

Puerta trasera con apertura lateral.
Trampilla para grano.
Arquillos redondos y varilla para el toldo.
Toldo.
Otro color.